



BESKRIVELSE			
Total tykkelse	EN 428	mm	4.60
Tykkelse slitesjiktet	EN 429	mm	0.70
Vekt	EN 430	g/m ²	5595
Flisstørrelse	EN 427	mm	500.5 x 500.5
Antall fliser/pakke	-	-	10
KLASSIFISERING			
Norm	-	-	EN 652
Europaklasse	EN 685	-	34 - 42
Brannklassifisering	EN 13 501-1	klasse	B _{fl} -s1
Elektrostatisk oppladning	EN 1815	kV	< 2
Friksjon, våt	DIN 51130	klasse	R10
TESTVERDIER			
Slitestyrke	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Slitasjegruppe	EN 652	gruppe	T
Dimensjonsstabilitet	EN 434	%	≤ 0.15
Inntrykksfasthet	EN 433	mm	0.18
Trinnlydsdemping	EN ISO 717-2	dB	15
Varmemotstand	EN 12524	W/(m.K)	0.25
Fargebestandighet	EN 20 105 - B02	skala	≥ 6
Kjemikaliebestandighet	EN 423	-	OK
Antibakterie og muggbehandlet	-	-	Sanosol®
Overflatebehandling	-	-	Protecsol®
CE MARKING			
	EN 14041	-	
		-	