

## NS 3420

Kode	Beskrivende tekster	Enh.	Mengde
	<p>Det skal benyttes Taralay Premium Metallica Compact 2,00 mm med <math>\geq 1,15</math> mm homogent slitesjikt i 100 % PVC. Farge: NCS kode xxxx-xxxx med PUR overflate, eller tilsvarende.</p> <p>Belegget skal oppfylle sliteklasse 34/43 (EN 685) og slitegruppe T i henhold til EN 649.</p> <p>Belegget skal ha et maksimum volumtap ved slitasje på <math>\leq 2,0^3</math> mm (EN 660.2). Inntrykksfasthet skal i henhold til EN 433 være <math>\leq 0,03</math> mm.</p> <p>Emisjoner: TVOC skal være 10 <math>\mu\text{m}</math>. Det forutsettes at skjøtene sveises.</p> <p>FDV dokumentasjon vedlegges anbudet.</p> <p>Byggrensing: Gulvprodusentens anvisninger skal følges. Belegget har ikke behov for vedlikeholdsmidler.</p> <p>Byggherre/Arkitekt skal stå fritt til å velge farge, og dette skal medregnes i anbudet. Evt. Tilsvarende belegg og farge skal godkjennes av byggherre/arkitekt.</p> <p>Areal</p>	M <sup>2</sup>	

NCS koder finnes på: [www.gerflor.no](http://www.gerflor.no)