

NS 3420

Kode	Beskrivende tekster	Enh.	Mengde
	<p>Det skal benyttes Taralay Premium Osmoz Comfort 3,20 mm med $\geq 1,00$ mm homogent slitesjikt i 100 % PVC og ftalatfri.</p> <p>Farge: NCS kode xxxx-xxxx med PUR overflate, eller tilsvarende.</p> <p>Belegget skal oppfylle sliteklasse 34/42 (EN 685) og slitegruppe T i henhold til EN 651. ISO 10581 type 1.</p> <p>Belegget skal ha et maksimum volumtap ved slitasje på $\leq 2,0^3$ mm (EN 660.2).</p> <p>Inntrykksfasthet skal i henhold til EN 433 være $\leq 0,06$ mm.</p> <p>Trinnlydsreduksjon skal være 16 dB (EN ISO 717-2).</p> <p>Emisjoner: TVOC skal være $< 10 \mu\text{m}/\text{m}^3$.</p> <p>Det forutsettes at skjøtene sveises.</p> <p>FDV dokumentasjon vedlegges anbudet.</p> <p>Byggrengjøring: Gulvprodusentens anvisninger skal følges.</p> <p>Belegget har ikke ha behov for vedlikeholdsmidler.</p> <p>Byggherre/Arkitekt skal stå fritt til å velge farge, og dette skal medregnes i anbudet. Evt. Tilsvarende belegg og farge skal godkjennes av byggherre/arkitekt.</p> <p>Areal</p> <p>Areal</p>	<p>M²</p>	

NCS koder finnes på: www.gerflor.no