

# XXL GRANDE AUTHENTICO

## GENERELLE DATA

EUROPEISK KLASSIFISERING – EN 13329	Bruksklasse 23/33		
MÅL	2175 mm	243 mm	12 mm
ANTALL / VEKT per eske	3 planker	1,586 m <sup>2</sup>	Ca. 17 kg
ANTALL / VEKT per palle	42 esker	66,612 m <sup>2</sup>	Ca.726 kg

## GENERELLE KRAV

Produksjonsstandard	EN 13329		
Vinkelretthet	EN 13329	≤ 0,20 mm	
Retthet	EN 13329	≤ 0,30 mm	
Flathet	EN 13329	bredde	Konkav ≤ 0,15 mm Konveks ≤ 0,20 mm
		lengde	Konkav ≤ 0,50 mm Konveks ≤ 1,00 mm
Åpning mellom stavene	EN 13329	Ø ≤ 0,15 mm	maks.≤ 0,20 mm
Omkant mellom staver	EN 13329	Ø ≤ 0,10 mm	maks.≤ 0,15 mm
Restinntrykk	EN 433	Ingen synlig endring	
Lysfasthet	EN ISO 105–B02	Blå-skala ≥ 6	

## KLASSIFISERINGSKRAV

Slitestykke	EN 13329	IP ≥ 6000 sykluser (AC5)	
Motstandsdyktighet ved bruk av kontorstoler med rullehjul	EN 425	Ingen skader med W-type	
Slagfasthet	EN 13329	IC 3	
Tykkelses svelling	EN 13329	≤ 18%	
Motstandsdyktighet mot svimerker fra sigaretter	EN 438	Grad 4	
Effekt av møbelbein	EN 424	Ingen skader med type 0	
Flekkbestandighet	EN 438	5 (gruppe 1 og 2)	4 (gruppe 3)
Tverrstrekkstyrke	EN 311	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	

## GRUNNLEGGENDE EGENSKAPER

Brannklasse*	EN ISO 11925-2 EN ISO 9239-1	Cfl-S1
Sklisikkerhet*	EN 13893	DS
Formaldehyd*	EN 717-1	E1
Varmeledningsevne*	EN 12667	R ≤ 0,08 (m <sup>2</sup> K)/W

Vi garanterer konsekvens i dekorfargene våre under kunstig lys av type D50 (CIE D50, ANSI PH 2,30, ISO 3664) og D65 (CIE D65)

\* grunnegenskaper knyttet til helse, sikkerhet og energisparing iht.

 EN14041 : 2004