

## NS 3420

Kode	Beskrivende tekster	Enh.	Menge
	<p>Det skal benyttes Taralay Impression Wood Comfort 3,20 mm med <math>\geq 0,65</math> mm slitesjikt i 100 % PVC.</p> <p>Farge: NCS kode xxxx-xxxx med PUR overflate, eller tilsvarende.</p> <p>Belegget skal oppfylle sliteklasse 34/42 (EN 685) og slitegruppe T i henhold til EN 651.</p> <p>Belegget skal ha et maksimum volumtap ved slitasje på <math>\leq 2,0^3</math> mm (EN 660.2).</p> <p>Inntrykksfasthet skal i henhold til EN 433 være <math>\leq 0,11</math> mm.</p> <p>Trinnlydsreduksjon skal være 19 dB (EN ISO 717-2).</p> <p>Brann: Bfl-s1</p> <p>Emisjoner: TVOC skal være 10 <math>\mu\text{m}</math>.</p> <p>Det forutsettes at skjøtene sveises.</p> <p>FDV dokumentasjon vedlegges anbudet.</p> <p>Byggrenngjøring: Gulvprodusentens anvisninger skal følges.</p> <p>Belegget har ikke ha behov for vedlikeholdsmidler.</p> <p>Byggherre/Arkitekt skal stå fritt til å velge farge, og dette skal medregnes i anbudet. Evt. Tilsvarende belegg og farge skal godkjennes av byggherre/arkitekt.</p> <p>Areal</p>		
		M <sup>2</sup>	

NCS koder finnes på: [www.gerflor.no](http://www.gerflor.no)