



Fuktmopping

Microfiber, antistisk og/eller imregnerte mopper



Manuelt rengjøringsutstyr

Microfiber eller tilsvarende



Skuremaskin



Gulvaskemaskin



Skure/regjøringspad

3M (eller tilsvarende) farge

	Anbefalt utstyr	Rengjøringsprodukter	Rengjøringsmetode
Benytt først Manuel eller mekanisk rengjøring		Nøytralt eller Alkalisk middel	<ul style="list-style-type: none"> • Fuktmopping • Mekanisk rengjøring 160-200 rpm (Skuring og vannsuger)
Daglig renhold Manuelt		Nøytralt middel/ Desinfeksjonsmiddel ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Fuktmopping • Manuelt renhold • Flekkfjerning
OR			
Mekanisk renhold		Nøytralt middel	<ul style="list-style-type: none"> • Fuktmopping • Mekanisk rengjøring 160-200 rpm (Skuring og vannsuger)
Grovrengjøring Mekanisk		Alkalisk middel	<ul style="list-style-type: none"> • Fuktmopping • Mekansk rengjøring 160-200 rpm (Skuring og vannsuging)

(1) I områder der desinfeksjon er avgjørende (f.eks. operasjonsrom, etc.), alternativt kan det benyttes nøytralt middel med gode smussløsende egenskaper.

Denne renholdsanvisning må tilpasses avhengig av trafikk, smussbelastning og lokasjon.

Når manuelt renhold utføres, og for å oppnå best resultat i forholdt til hygiene og utseende, anbefaler Gerflor at det benyttes et nøytralt eller alternativt alkalisk (ikke for høy ph) middel som benyttes over hele gulvet (husk alltid og ettertørke slik at oppløst smuss ikke blir liggende igjen på gulvet).

FORBEHOLD FØR BRUK



- Bruk aldri pads eller prosedyrer som risikerer skader på overflatebehandlingen (skureprodukter, løsemidler, osv.).
- Bruk aldri gummi (på stolben og andre møbler); bruk PVC eller Polyetylen som beskyttelse.

FLEKKFJERNING UNDER BRUK

Fjerning av malingsflekker

- Bruk aldrig utstyr som har slipende effekt (som Scotch Brite, sandpapir, stålull, osv.).
- Prøv først et rengjøringsmiddel fra malingsprodusenten. Hvis renholdsmiddelet ikke er kjent start først med milde midler. Det finnes ulike midler for dette bruket. White Sprit kan benyttes varsomt. Hvis flekkene er vanskelige å fjerne, ikke skad overflaten med løsemidler eller skuremiddel.
- Rengjør gulvet godt med et ph nøytralt middel etterpå.

På malingsdråper

Frysespray kan fungerer godt for fjerning av malingsdråper på gulvet (frysespray kan kjøpes fra kjemikalieprodusenter og i apotek).

På limflekker

- Ferske akrylbaserte limflekker (< 1 mnd)
Påfør vann og et nøytralt rengjøringsmiddel og la dette virke en stund, bruk en skånsom pad (lys farge) mekanisk og rens og skyll gulvet godt etterpå.
- Tørkede akrylbaserte limflekker (> 1 mnd).
Det finner produkter i markedet som limtvatt (Casco) og tilsvarende som kan benyttes på en skånsom måte og sammen med en lys pad.

TIPS OG RÅD FOR FLEKKFJERNING

Rust

Påfør et antirustmiddel som oksalsyre eller tilsvarende.

Flekknøkkel	
Flekktipe	Fjerning
Sjokolade, fett, frukt, is, fløte, juice, kaffe, , te, vin, egg, øl, avføring, oppkast etc.	Nøytralt rengjøringsmiddel med lunkent vann
Asfalt, gummi, lepestift, olje, skokrem, kritt, sot og tusj	Whitspirit
Blod	kaldt vann
Stearin og tyggegummi	Skrap forsiktig etter det har tørket ordentlig alt. frysespray

Inngangsoner

Husk gode renholdsoner utenfor og i alle inngangsoner.